

Rogue ES 250i

För bättre svetsning



Rogue ES 250i är en svetsströmkälla avsedd för svetsning med belagda elektroder MMA (inklusive celluloseelektrod) och Live TIG-svetsning.

Med en maximal uteffekt på 250 Amp kombinerat med hög arbetscykel, Rogue ES 250i ger kraft för att hantera ett brett utbud av svetsuppgifter, från reparation och underhåll till tunga tillverkningsprojekt.

Maskinen har flera justeringar, såsom Hot Start och Arc Force för att skräddarsy bågen för önskad preferens och elektrodtyp. Speciellt 6010-läge ger extra kraft att styra celluloseelektroder för att få resultat av premiumkvalitet.

De kompakta måtten på hela ESAB Rogue-serien gör det bekvämt att flytta mellan arbetsstationer eller arbetsplatser, vilket hjälper dig att maximera effektivitet och produktivitet. De är byggda med hållbarhet i åtanke och har en robust konstruktion som klarar påfrestningarna vid tung användning. Från det robusta höljet till de robusta interna komponenterna, alla aspekter är konstruerade för långvarig tillförlitlighet under krävande arbetsförhållanden.

Bransch

- Lätt tillverkning
- Reparation och underhåll
- Allmän produktion
- Industri och allmän tillverkning
- Stålmontage

- Hög uteffektparameter och intermittensfaktor
- LiveTIG™ för tillförlitlig och säker TIG-bågstart
- Hot Start och bågtrycksfunktioner för ännu bättre kontroll över svetsningen
- Hög energieffektivitet
- Överlägsen bågprestanda
- Digitalt användargränssnitt med ljus skärm
- Tåligt hölje
- Fjärrkontroll som tillval för högre produktivitet vid tillämpningar i fält
- Elektrodhållare av hög kvalitet ingår

Besök **esab.com** för mer information.

Rogue ES 250i

Tekniska data	
Modell	Rogue ES 250i
Nätspänning	400 V ±15 %, 3ph 50/60 Hz
Säkring, trög	32A
Godkänd kVA	10 kVA
Uteffekt vid MMA-svetsning	400 V: 250A/30,0V vid 40 % 204A/28,1V vid 60 % 158A/26,3V vid 100 %
Uteffekt vid TIG-svetsning	400 V: 250A/20,0V vid 40 % 204A/18,1V vid 60 % 158A/16,3V vid 100 %
Inställningsområde MMA	400 V MMA: 10 A/20,4 V - 250 A/30 V
Inställningsområde TIG DC	400 V TIG: 10 A/10,4 V - 250 A/20 V
Effektfaktor max. ström	0,85
Verkningsgrad vid maxström MMA/TIG	86 % / 82 %
Tomgångsspänning	81 VDC
Tomgångsspänning VRD	13,7 VDC
Kapslingsklass	IP23S
Arbetstemperatur	-10 till +40 °C (+14 till +104 °F)
Mått	477 x 188 x 360 mm
Certifieringsmärke	CE
Vikt	14,3 kg

Beställningsinformation	
Rogue ES 250i	0700500250

I leveransen ingår:

Rogue ES 250i: strömkälla, svetskabel 3 m med elektrodhållare, nätkabel 3 m, nätkabel (ingen propp) 2,5 m

Rogue ES 250i

Tillval och tillbehör	
MMA 4 analogt fjärrdon inkl. 10 m kabel	0700500084
Elektrodhållare, Handy 200 A med 25 mm², 3 m, OKC 50	0700006900
Återledarkabelsats, OKC 50, 3 m	0700006901
Återledarkabelsats, OKC 50, 5 m	0700006885
TIG fotreglage, 4,5 m kabel och 8-polig kontakt	W4014450
Axelrem	0700500086
SR-B 26V TIG-fackla, OKC 50, 4 m	0700025522
SR-B 17V TIG-fackla, OKC 50, 4 m	0700025514

XA00299310 SE/SV 05/2024 ESAB förbehåller sig rätten att ändra produktbilder och tekniska data utan föregående meddelande. Produktbilder kanske inte är en exakt representation.



ESAB/esab.se

